



MODEL	TİPİ	Servis m ³ /saat @1,05 bar farkında	Geri yıkama m ³ /saat @1,09 bar	GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX TANK UYG.	TANK BOĞAZ BAĞLANTI	MUADİL
AUTOTROL 255							
255 Logix 740F	Filtre Zaman Kontrollü	3,5	1,4	1"	10" Kum 13" Karbon	2,5"	5600 Filter
255 Logix 740	Yumuşatma Zaman Kontrollü Süreler Sabit	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	5600 / 1600
255 Logix 742	Yumuşatma Zaman Kontrollü, Süreler Değişken	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	5600 / 1600
255 Logix 760	Yumuşatma Zaman Kontrollü Süreler Sabit	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	5600 / 1600 Volumetric
255 Logix 762	Yumuşatma Zaman Kontrollü Süreler Sabit	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	5600 / 1600 Volumetric
255 Logix 764 TWIN	Duplex Yumuşatma Volumetric Kontrollü	3,5	1,4	1"	14"	2,5"	9000 / 1600

MODEL	TİPİ	Servis m ³ /saat @1,05 bar farkında	Geri yıkama m ³ /saat @1,09 bar	GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX TANK UYG.	TANK BOĞAZ BAĞLANTI	MUADİL
PERFORMA VALF							
263 Logix 740F Performa Filter	Filtre Zaman Kontrollü	5,7	4,5	1"	16" Kum 24" Karbon	2,5"	5600 -2750 Filter Timer
268 Logix 740 Performa	Yumuşatma Zaman Kontrollü	5,7	4,5	1"	14"	2,5"	5600 -2750 Filter Timer
268 Logix 762 Performa	Yumuşatma Volümetrik	5,7	4,5	1"	14"	2,5"	5600 -2750 1600 Volümetrik

MODEL	TİPİ	Servis m ³ /saat @1,05 bar farkında	Geri yıkama m ³ /saat @1,09 bar	GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX TANK UYG.	TANK BOĞAZ BAĞLANTI	MUADİL
PERFORMA CV VALF							
278 Logix 742F Performa Cv	Filtre Zaman Kontrollü	5,7	4,5	1 1/4"	21"	2,5"	2750/1700
Logix 742 Performa Cv	Yumuşatma Zaman Kontrollü	5,7	4,5	1 1/4"	21"	2,5"	2850 / 1700
278 Logix 762 Performa Cv	Yumuşatma Volümetrik	5,7	4,5	1 1/4"	21"	2,5"	2750/1700
278 Logix 764 Performa Cv Twin	Duplex Yumuşatma Volümetrik	5,7 x 2	4,5 x 2	1 1/4"	21"	2,5"	2850/1700



MODEL	TİPİ	Servis m ³ /saat @1,05 bar farkında	Geri yıkama m ³ /saat @1,09 bar	GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX TANK UYG.	TANK BOĞAZ BAĞLANTI	MUADİL
MAGNUM CV (1 1/2")							
293 Magnum CV 742F Logix UWB	Filtre Zaman Kontrollü	17,3	20,2	1,5"	30" Kum	4"	2850 Filter
298 Magnum Cv 742 Logix HWB	Yumuşatma Zaman Kontrollü	17,3	20,2	1,5"	36" Karbon	4"	2850/1700

MODEL	TİPİ	Servis m ³ /saat @1,05 bar farkında	Geri yıkama m ³ /saat @1,09 bar	GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX TANK UYG.	TANK BOĞAZ BAĞLANTI	MUADİL
MAGNUM IT (2") (INTERNAL TURBİNE 2")							
293 Magnum IT 742F Logix UWB	Filtre Zaman Kontrollü	17,3	20,2	2"	30" Kum	4"	2850-3150 / 2900 Filtre Timer
293 Magnum IT 762F Logix UWB	Filtre Volümetrik Kontrollü	17,3	20,2	2"	36" Kum	4"	2900 Filtre volumetric
293 Magnum IT 762F Logix NUWB	Filtre Volümetrik Kontrollü	17,3	20,2	2"	30" Kum	4"	
298 Magnum IT 742 Logix HWB	Yumuşatma Zaman Kontrollü	17,3	20,2	2"	36" Kum	4"	
298 Magnum IT 762 Logix HWB	Yumuşatma Volümetrik	17,3	20,2	2"	30" Kum	4"	

MAGNUM IT (2") TWIN AND L MODE (INTERNAL TURBİNE 2")							
298TW Magnum IT 764 Twin NHWB	Duplex Yumuşatma Volümetrik Kontrol	17,3 x 2	20,2 x 2	2"	36"	4"	2900/1700 Duplex